

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 26-00768
 07-jan-2026
 Revisie 1

Xerox® Proficio® PX300 Production Press

Productbeschrijving / Product-ID Productieprinter J-B493
Speed (PPM) 85
Monochroom / kleuren Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	208V	230V
Nominale stroomsterkte (ampère):	16	20
Frequentie (hertz)	60	50
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

VERMOGEN EN WARMTE

PX300 Printer and optional EX server

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	2180	7450	2150	7340
Gereed ¹	581	1980	580	1980
Slaapstand ¹	4.1	14	5.1	18
Stand-by ¹ (Uit/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%) 15-85%
 Omgevingstemperatuur 50-82 °F / 10-28 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	33.8 in.	85.8 cm
Breedte	29.9 in.	76.0 cm
Hoogte	47.4 in.	120.3 cm
Gewicht	635 lbs	288 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

LED

Testmethode voor chemische emissie DE-UZ-219

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 2.0 m³ met 4.0 luchtverversingen per uur.

PARAMETER

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	25 mg/h
Stof	3.7 mg/h
Ozon	3.1 mg/h
Styrene	0.1 mg/h
Benzeen	0.06 mg/h

Productveiligheidsblad

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	LwAd (dBA)
Stand-by	58.2
In bedrijf - ononderbroken	78.7

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com