

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 26-00769

07-led-2026

Revize 1

# Xerox® Proficio® PX500 Production Press

### Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Speed (PPM)

Monochromatický / barevný

Produkční tiskárna J-B501

100

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

208V

230V

Jmenovitý proud (A):

24

24

Frekvence (Hz)

60

50

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

PX300 Printer and optional EX server

|                                                             | Spotřeba energie<br>(W) | Tepelný výkon<br>(BTU/hod.) | Spotřeba energie<br>(W) | Tepelný výkon<br>(BTU/hod.) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Aktivní <sup>1</sup>                                        | 2480                    | 8450                        | 2320                    | 7920                        |
| Režim připravenosti <sup>1</sup>                            | 622                     | 2120                        | 638                     | 2180                        |
| Režim spánku <sup>1</sup>                                   | 4.6                     | 16                          | 4.2                     | 14                          |
| Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup> | 0.2                     | 0.7                         | 0.2                     | 0.7                         |

<sup>1</sup> Stavy napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-82 °F

/

10-28 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

32.8 in.

83.3 cm

Šířka

105 in.

267 cm

Výška

53.9 in.

137.0 cm

Hmotnost

1585 lbs

719 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

LED

Metodika testování chemických emisí DE-UZ-219

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m<sup>3</sup> se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Prach

Ozón

Styrene

Benzen

### Množství emisí

15 mg/h

Nezjištěno

4.8 mg/h

0.1 mg/h

0.03 mg/h

## Bezpečnostní list výrobku

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

|                    | <b>LwAd (dBA)</b> |
|--------------------|-------------------|
| Pohotovostní režim | 56.9              |
| Nepřetržitý provoz | 81.1              |

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)