

## Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 26-00769

07-janv.-2026

Révision 1

# Xerox® Proficio® PX500 Production Press

### Description du produit / Identifiant produit

Speed (PPM)

Monochrome / couleur

Imprimante de production J-B501

100

Couleur

### INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)

208V

230V

Courant nominal (ampères):

24

24

Fréquence (Hertz)

60

50

Connexion

unique

unique

### PUISSANCE ET CHALEUR

PX300 Printer and optional EX server

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active <sup>1</sup>	2480	8450	2320	7920
Prêt <sup>1</sup>	622	2120	638	2180
Mode 'veille' <sup>1</sup>	4.6	16	4.2	14
Etre prêt <sup>1</sup> (désactivé/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

### ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)

15-85%

Température ambiante

50-82 °F / 10-28 °C

### TAILLE DU PRODUIT

Profondeur

32.8 in.

83.3 cm

Largeur

105 in.

267 cm

Hauteur

53.9 in.

137.0 cm

Poids

1585 lbs

719 kg

### ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

### SOURCE LUMINEUSE

LED

Méthodologie des tests d'émissions chimiques DE-UZ-219

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 2.0 m<sup>3</sup> avec 4.0 changements d'air par heure.

### PARAMÈTRE

Composés organiques volatils totaux

15 mg/h

Poussières

Non détecté

Ozone

4.8 mg/h

Styrene

0.1 mg/h

Benzène

0.03 mg/h

## Fiche de donnée sécurité produit

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	<b>LwAd (dBA)</b>
En attente	56.9
En continu	81.1

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)