

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 26-00774

28-may.-2026

Revisión 1

Xerox® C255a Color MFP

Descripción del producto

Equipo multifunción

3501-4C0

Speed (PPM)

26

Monocromática / color

Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)

110V-127V

220V-240V

Corriente nominal (amperios):

6.0

3.0

Frecuencia (hercios)

50/60

50/60

Conexión de fase

única

única

POTENCIA Y CALOR

TEC Value (kWh/wk)

0.29

0.29

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	386	1317	386	1317
Preparado ¹	15.1	51.5	15.1	51.5
Modo de reposo ¹	0.77	2.6	0.77	2.6
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)

15-80%

Temperatura ambiente

50-90 °F

/

10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad

15.7 in.

40.0 cm

Anchura

16.2 in.

41.1 cm

Altura

13.6 in.

34.5 cm

Peso

43.0 lbs

19.5 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

Producto láser clase 1

Metodología de pruebas de emisiones químicas DE-UZ-219

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 2.41 m³ con 1.0 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO

Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)

Índice de emisiones

3.95 mg/h

Polvo

0.33 mg/h

Ozono

< Límite de detección

Styrene

0.227 mg/h

Benceno

< Límite de detección



Ficha de datos de seguridad del producto

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	LwAd (dBA)	LpAd (dBA)
En espera	3.1	14.0
continuo	6.6	51.0

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com