

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 26-00774
 28-mei-2026
 Revisie 1

Xerox® C255a Color MFP

Productbeschrijving Multifunctionele apparatuur
 3501-4C0
Speed (PPM) 26
Monochroom / kleuren Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	6.0	3.0
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

VERMOGEN EN WARMTE

TEC Value (kWh/wk) 0.29 0.29

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	386	1317	386	1317
Gereed ¹	15.1	51.5	15.1	51.5
Slaapstand ¹	0.77	2.6	0.77	2.6
Stand-by ¹ (Uit/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%) 15-80%
 Omgevingstemperatuur 50-90 °F / 10-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	15.7 in.	40.0 cm
Breedte	16.2 in.	41.1 cm
Hoogte	13.6 in.	34.5 cm
Gewicht	43.0 lbs	19.5 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

Klasse 1 laserproduct

Testmethode voor chemische emissie DE-UZ-219

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 2.41 m³ met 1.0 luchtverversingen per uur.

PARAMETER

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	3.95 mg/h
Stof	0.33 mg/h
Ozon	< Detectielimiet
Styrene	0.227 mg/h
Benzeen	< Detectielimiet



Productveiligheidsblad

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	LwAd (dBA)	LpAd (dBA)
Stand-by	3.1	14.0
In bedrijf - ononderbroken	6.6	51.0

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com