

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 26-00775

28-maj-2026

Poprawki 1

Xerox® C300 Color Printer Xerox® C2432 Color Printer

Opis Produktu

Drukarka
1501-620

Speed (PPM)

26

Druk monochromatyczny / kolorowy

Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

	110V-127V	220V-240V
Napięcie (wolt)	110V-127V	220V-240V
Prąd znamionowy (ampere)	6.0	3.0
Częstotliwość (herce)	50/60	50/60
Połączenie fazowe	jednorazowy(-a,-e)	jednorazowy(-a,-e)

ZASILANIE I CIEPŁO

TEC Value (kWh/wk)	0.34	0.34
--------------------	------	------

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	432	1474	432	1474
Gotowość ¹	14.5	49.5	14.5	49.5
Tryb uśpienia ¹	0.81	2.8	0.81	2.8
Czekaj ¹ (Wyłączony/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)	15-80%	
Temperatura otoczenia	50-90 °F	/ 10-32 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość	15.7 in.	40.0 cm
Szerokość	16.2 in.	41.1 cm
Wysokość	9.6 in.	24.4 cm
Ciężar	36.5 lbs	16.6 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA

Sprawdź w dokumentacji użytkownika

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt laserowy klasy 1

Metodologia testu emisji chemicznej DE-UZ-219

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie w pomieszczeniu o kubaturze 2.41 m³ z 1.0 wymianą powietrza w ciągu godziny.

PARAMETR

Razem lotne związki organiczne
Pył

Poziom emisji

3.95 mg/godz.
0.33 mg/godz.

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

Ozon	< Granica wykrywalności
Styrene	0.227 mg/godz.
Benzen	< Granica wykrywalności

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	LwAd (dBA)	LpAd (dBA)
Oczekiwanie	3.1	14.0
Praca stała	6.7	53.0

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com