

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 26-00775

28-maj-2026

Omarbetning 1

# Xerox® C300 Color Printer Xerox® C2432 Color Printer

### Produktbeskrivning

Skrivare  
1501-620

Speed (PPM)  
Svartvitt / färg

26  
Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

**110V-127V**  
6.0  
50/60  
enkel

**220V-240V**  
3.0  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.34

0.34

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	432	1474	432	1474
Klar <sup>1</sup>	14.5	49.5	14.5	49.5
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	0.81	2.8	0.81	2.8
står fast vid <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.1	0.34

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 15-80%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	15.7 in.	40.0 cm
Bredd	16.2 in.	41.1 cm
Höjd	9.6 in.	24.4 cm
Vikt	36.5 lbs	16.6 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.41 m<sup>3</sup> med 1.0 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon  
Styrene

### Utsläppsnivå

3.95 mg/h  
0.33 mg/h  
< Detektionsgräns  
0.227 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

Bensen

< Detektionsgräns

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>LwAd (dBA)</b>	<b>LpAd (dBA)</b>
Klarläge	3.1	14.0
Kontinuerligt	6.7	53.0

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)