

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS #: 26-00777

28-mai-2026

Revizie 1

Xerox® C305ae Color MFP Xerox® XC2432 Color MFP Xerox® ZC364 Color MFP

Descrierea produsului

Echipament multifuncțional

3501-8L0

Speed (PPM)

32

Monocrom / color

Culoare

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

	110V-127V	220V-240V
Tensiunea (volți):	110V-127V	220V-240V
Curentul nominal (amperi):	6.0	3.0
Frecvența (hertzi)	50/60	50/60
Conexiunea de fază	unic	unic

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

TEC Value (kWh/wk)	0.35	0.35
--------------------	------	------

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	432	1474	432	1474
Mod pregătit ¹	17.5	59.7	17.5	59.7
Mod veghe ¹	0.78	2.7	0.78	2.7
Standby ¹ (Oprit/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	15-80%
Temperatura mediului	50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	15.8 in.	40.2 cm
Lățime	16.2 in.	41.1 cm
Înălțime	13.6 in.	34.5 cm
Greutate	44.6 lbs	20.2 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1

Metodologia de testare a emisiilor chimice DE-UZ-219

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 2.41 m³ cu 1.0 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)
Praf

Rată de emisie

3.95 mg/h
0.33 mg/h

Fișa tehnică de siguranță a produsului

Ozon	< Limita de detecție
Styrene	0.227 mg/h
Benzen	< Limita de detecție

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	LwAd (dBA)	LpAd (dBA)
Mod în așteptare	3.1	14.0
Mod funcționare - continuu	6.7	53.0

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com